

ECOBULL T Z22

Der Industriesauger **ECOBULL T Z22** mit ATEX-zertifiziertem, oben montiertem Verdichter ist für alle Anwendungen geeignet, die eine starke Leistung, auch im Dauerbetrieb, erfordern.

Zur Standardausstattung gehören ein Polyesterfilter der Klasse M mit einer großen Filterfläche und ein Sicherheitsventil. Das Material wird in einem praktischen 65 oder 100 Liter-Behälter aufgefangen, der einfach ausgeklippt werden kann.


Bei dem **ECOBULL T Z22** wird ein ATEX-zertifizierter Seitenkanalverdichter mit Kupplung unmittelbar zwischen Motor und Laufrad verwendet. Um sichere Arbeit zu gewährleisten, ist die Einheit mit einem Sicherheitsventil ausgestattet um ein eventuelles Warmlaufen des Motors zu verhindern.



LEISTUNG
3.0 kW ✓



OBERFLÄCHE
24.000 cm² ✓



SAMMELBEHÄLTER
65/100 Liter ✓

SPEZIFIKATIONEN

	MOTOR		MOTOR		MASCHINE
Typ	Seitenkanalverdichter	Geräuschpegel	72 dB (A)	Saugmund	70 Ø mm
ATEX-Bescheinigung	II 3 G/D Ex htc III B T140°C Gc/Dc	Frequenz	50/60	Abmessung	66 x 80 cm
Spannung	400 V	Leistung	4 HP	Gesamthöhe	163 cm
IP	65	Schutzklasse	F	Gewicht	120 kg
Max. Unterdruck	270 mBar		PRIMÄRFILTER		
Unterdruck an der Ansaugöffnung	240 mBar	Typ	Filtertaschen		
Max. Luftleistung	350 m ³ /h	Klasse EN 60335-2-69	M Klasse		
Sicherheitsventil	serienmäßig	Filtermedium	Polyester antistatisch		
		Abreinigung	manueller Rüttler		