

FOX 5,5 Z22

Der fahrbare ATEX-zertifizierte Industriesauger **FOX 5,5 Z22 II1/3D** ist mit seitlich angeordneten Ansaugstutzen ausgestattet.

In dem Gerät befindet sich ein großer antistatischer Polyesterfilter der Klasse M. Der praktische und stabile, ausklinkbare 100 Liter-Behälter lässt sich leicht und sicher ausleeren.


Die Filtration wird durch einen antistatischen Polyesterfilter der Klasse M gewährleistet. Die Sternform ermöglicht eine Luftdurchströmung auch bei verschmutztem Filter. Das Filtergewebe entspricht der Klasse M (BIA | En 60335-2-69). Das bedeutet, dass alle Partikel bis zu einem Mikrometer durch den Filter gestoppt werden, um die Motoren und den Bediener zu schützen.



LEISTUNG
4.0 kW ✓



OBERFLÄCHE
24.000 cm² ✓



SAMMELBEHÄLTER
100 Liter ✓

SPEZIFIKATIONEN

	MOTOR		MOTOR		MASCHINE
Typ	Seitenkanalverdichter	Geräuschpegel	73 dB (A)	Saugmund	80 Ø mm
ATEX-Bescheinigung	II 1/3 D Ex htc III C T140°C Da/Dc	Frequenz	50/60	Abmessung	66 x 120 cm
Spannung	400 V	Leistung	5.5 HP	Gesamthöhe	151 cm
IP	65	Schutzklasse	F	Gewicht	157 kg
Max. Unterdruck	310 mBar		PRIMÄRFILTER	Konischer Zyklon	Inklusive
Unterdruck an der Ansaugöffnung	230 mBar	Typ	Filtertaschen		
Max. Luftleistung	450 m ³ /h	Klasse EN 60335-2-69	M Klasse		
Sicherheitsventil	serienmäßig	Filtermedium	Polyester antistatisch		
		Abreinigung	manueller Rüttler		