

## PUMA 30 S Z22

Der ATEX Z20/Z22 zertifizierte Industriesauger **PUMA 30 S ATEX Z20/Z22 II1/3D** ist für besonders raue Arbeitsbedingungen und wenn mit schweren Materialien gearbeitet wird geeignet. Er kann für mittelgroße zentralisierte Absauganlagen mit mehreren Absaugpunkten eingesetzt werden.

Die Ansaugöffnung des Industriesaugers **PUMA 30 S Z22** ist so konzipiert, dass das angesaugte Material direkt in den Sammelbehälter fließen kann. Der asymmetrisch-tangentiale Eintritt sorgt in der Ansaugkammer für einen Zyklon-Effekt. Der Schmutz wird quasi in den Behälter gedrückt. Die Standzeit des Filters wird somit deutlich verlängert und schützt die Filtermedien vor Abrasion oder Funkenflug.


Filtereffizienz (IFA) des **PUMA 30 S Z22**: IFA/BGIA M-PES EXAM ACCREDITED



**LEISTUNG**  
18.5 kW ✓



**OBERFLÄCHE**  
180.000 cm<sup>2</sup> ✓



**SAMMELBEHÄLTER**  
175 Liter ✓

## SPEZIFIKATIONEN

	MOTOR		MOTOR		MASCHINE
Typ	Seitenkanalverdichter	Geräuschpegel	78 dB (A)	Saugmund	127 Ø mm
ATEX-Bescheinigung	II 1/3 D Ex htc III C T140°C Da/Dc	Frequenz	50/60	Abmessung	105 x 195 cm
Spannung	400 V	Leistung	25 HP	Gesamthöhe	230 cm
IP	65	Schutzklasse	F	Gewicht	620 kg
Max. Unterdruck	550 mBar		<b>PRIMÄRFILTER</b>	Konischer Zyklon	Inklusive
Unterdruck an der Ansaugöffnung	380 mBar	Typ	Filterpatronen		
Max. Luftleistung	1180 m <sup>3</sup> /h	Klasse EN 60335-2-69	M Klasse		
Sicherheitsventil	serienmäßig	Filtermedium	Polyester antistatisch		
		Abreinigung	Druckluftabreinigung		