

SWAN Z22

Der Industriesauger **SWAN Z22** ist hervorragend für die Zonen in der Pharmaindustrie geeignet, die als ATEX Z22 klassifiziert sind.

Er kann zum Reinigen der Technik eingesetzt oder an eine andere Maschine angeschlossen und im Dauerbetrieb genutzt werden, selbst 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche sind möglich!


Die Ansaugöffnung des **SWAN Z22** ist so konzipiert, dass das angesaugte Material direkt in den Sammelbehälter fließen kann. Der asymmetrisch-tangentiale Eintritt sorgt in der Ansaugkammer für einen Zyklon-Effekt. Der Schmutz wird quasi in den Behälter gedrückt. Die Standzeit des Filters wird somit deutlich verlängert und schützt die Filtermedien vor Abrasion oder Funkenflug.



LEISTUNG
2.2 kW ✓



OBERFLÄCHE
24.000 cm² ✓



SAMMELBEHÄLTER
50 Liter ✓

SPEZIFIKATIONEN

	MOTOR		MOTOR		MASCHINE
Typ	Seitenkanalverdichter	Geräuschpegel	69 dB (A)	Saugmund	50/70 Ø mm
ATEX-Bescheinigung	II 3 D Ex htc IIIB T140°C Dc	Frequenz	50/60	Abmessung	75 x 50 cm
Spannung	400 V	Leistung	3 HP	Gesamthöhe	160 cm
IP	65	Schutzklasse	F	Gewicht	97 kg
Max. Unterdruck	250 mBar		PRIMÄRFILTER	Konischer Zyklon	Inklusive
Unterdruck an der Ansaugöffnung	200 mBar	Typ	Filtertaschen		
Max. Luftleistung	270 m ³ /h	Klasse EN 60335-2-69	M Klasse		
Sicherheitsventil	serienmäßig	Filtermedium	Polyester antistatisch		
		Abreinigung	manueller Rüttler		