

## CLEAN AIR 800

Der Luftreiniger **CLEAN AIR 800** ist extrem kompakt und platzsparend, da das elektrische Gebläse in seinem Inneren angeordnet ist.

Die Filtereinheit reinigt die Luft in der Arbeitsumgebung und scheidet das Öl ab, das dann recycelt werden kann. Ein spezieller Einsatz mit einer sehr großen Filterfläche gewährleistet eine optimale Filterleistung (vom IFA-BGIA zertifiziert, Klasse „M“, Leistung 98 %, DIN 60335-2).

Das Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln wurde speziell konzipiert, um eine starke zusammentreibende Kraft aus zu üben, um langfristig etwaige Balancefehler oder Schwingungen zu vermeiden, und um den Luftstrom leise ins Innere des Abscheiders zu befördern.



**LEISTUNG**  
0.37 kW ✓



**OBERFLÄCHE**  
60.000 cm<sup>2</sup> ✓



Ausgestattet mit einer  
Zellulose Filterpatrone ✓

### SPEZIFIKATIONEN

	MOTOR		PRIMÄRFILTER		MASCHINE
Typ	Gebälse	Typ	Filterpatrone	Saugmund	150 Ø mm
Spannung	400 V	Klasse EN 60335-2-69	M Klasse	Abmessung	55 x 57 cm
Max. Luftleistung	800 m <sup>3</sup> /h	Filtermedium	Zellulose	Gesamthöhe	55 cm
Geräuschpegel	66 dB (A)			Gewicht	40 kg
Frequenz	50/60				