PUMA 30 P

Der Industriesauger PUMA 30 P ist mit einem zweistufigen Seitenkanalverdichter mit Parallelantrieb von Gardner and Denver (SIEMENS) ausgestattet, der bis zu 730 m³/h fördern kann.

Das Sicherheitsventil, ein Vakuumbrecher, ist serienmäßig installiert. Im Schaltschrank wird ein Inverter installiert, der die Leistung des Saugers abhängig von der Anzahl der verwendeten Ansaugstutzen an der Anlage moduliert. Die stabilen Sammelbehälter sind aus Stahlblech. Durch eine leichtgängige Bügelmechanik lässt sich der Sammelbehälter einfach vom Sauger lösen.

Die Kombination aus dem seitlichen Einlass und dem widerstandsfähigen, in der Filterkammer verschweißten Zyklon gewährleisten auch bei feinstem Staub eine optimale Wirkung.

LEISTUNG
22.0 kW ✔

FILTERFLÄCHE
110.000 cm² ✔

SAMMELBEHÄLTER
175 Liter ✔

SPEZIFIKATIONEN

	MOTOR
Typ	Seitenkanalverdichter
Spannung	400 V
IP	55
Max. Unterdruck	320 mBar
Unterdruck an der Ansaugöffnung	275 mBar
Max. Luftleistung	1770 m³/h
Sicherheitsventil	serienmäßig
Geräuschpegel	78 dB(A)

	MOTOR
Frequenz	50/60
Leistung	30 HP
Schutzklasse	F

	PRIMÄRFILTER
Typ	Filtertaschen
Klasse EN 60335-2-69	M Klasse
Filtermedium	Polyester
Abreinigung	elektrischer Schüttelfilter

	MASCHINE
Saugmund	130 Ø mm
Abmessung	105 x 195 cm
Gesamthöhe	230 cm
Gewicht	560 kg
Konischer Zyklon	Inklusive