

# PUMA 35 P

Die Filtration des Industriesaugers **PUMA 35 P** wird durch einen Polyesterfilter der Klasse M gewährleistet. Die Sternform ermöglicht eine Luftdurchströmung auch bei verschmutztem Filter.

Das Filtergewebe entspricht der Klasse M (BIA | En 60335-2-69). Das bedeutet, dass alle Partikel bis zu einem Mikrometer durch den Filter gestoppt werden, um die Motoren und den Bediener zu schützen.


Der **PUMA 35 P** ist ein leistungsstarker Industriesauger mit zweistufigem Verdichter mit Reihenantrieb, der für raue Arbeitsbedingungen ausgelegt ist und eine hohe Saugleistung bietet. Er kann für mittelgroße zentralisierte Absauganlagen mit mehreren Absaugpunkten eingesetzt werden.



**LEISTUNG**  
25.0 kW ✓



**FILTERFLÄCHE**  
110.000 cm<sup>2</sup> ✓



**SAMMELBEHÄLTER**  
175 Liter ✓

## SPEZIFIKATIONEN

	MOTOR		MOTOR		MASCHINE
Typ	Seitenkanalverdichter	Frequenz	50/60	Saugmund	130 Ø mm
Spannung	400 V	Leistung	34 HP	Abmessung	105 x 195 cm
IP	55	Schutzklasse	F	Gesamthöhe	230 cm
Max. Unterdruck	450 mBar			Gewicht	654 kg
Unterdruck an der Ansaugöffnung	320 mBar		<b>PRIMÄRFILTER</b>	Konischer Zyklon	Inklusive
Max. Luftleistung	2100 m <sup>3</sup> /h	Typ	Filtertaschen		
Sicherheitsventil	serienmäßig	Klasse EN 60335-2-69	M Klasse		
Geräuschpegel	78 dB(A)	Filtermedium	Polyester		
		Abreinigung	elektrischer Schüttelfilter		