

FROG ist ein Einphasen-Industriesauger, der zum Aufsaugen und Abscheiden von, mit Feststoffen gemischten Flüssigkeiten, ausgelegt ist.

Zur Standardausstattung des Öl - und Spänesaugers gehören ein Korb aus verzinktem Kohlestaahl mit Mikroporen, ein 150 µ-Vliesfilter, eine elektrische Füllstandsonde, Schläuche, eine konisch zulaufende Lanze und eine Pistole zum Rückführen der Flüssigkeiten.


Die Enteerlung des Behälters erfolgt mittels Umkehrschub. Durch die Betätigung eines Hebels erfolgt ein Richtungswechsel, so dass nicht mehr abgesaugt wird, sondern der Behälter enteert wird.



LEISTUNG
2.6 kW ✓



Antrieb mit
Bürstenmotoren ✓



Mit einem Nylonfilter
ausgestattet ✓

SPEZIFIKATIONEN

	MOTOR		MASCHINE
Typ	By-Pass Motor	Saugmund	50 Ø mm
Spannung	230 V	Abmessung	70 x 118 cm
Max. Unterdruck	250 mBar	Gesamthöhe	132 cm
Max. Luftleistung	380 m³/h	Gewicht	95 kg
Geräuschpegel	70 dB (A)	Flüssigkeiten Kapazität	130
Motor	2	Feststoffe Kapazität	40
Frequenz	50/60	Ölfilter	Inklusive
Leistung	3.5 HP	Entleerung	Umkehrschub
Ansaugzeit	130/30	Entleerungszeit	130/50