

TX 750

Der **TX 750** ist ein fahrbarer Industriesauger für alle Anwendungen, die ein starkes Leistungsprofil erfordern.

Zur Standardausstattung gehören ein Polyesterfilter der Klasse M mit einer großen Filterfläche und ein Sicherheitsventil. Das Material wird in einem praktischen 100 Liter Rollenbehälter aufgefangen, der leicht ausgeklinkt werden kann.


Die Filtration wird durch einen antistatischen Polyesterfilter der Klasse M (3,8 m²) gewährleistet. Die Sternform ermöglicht eine Luftdurchströmung auch bei verschmutztem Filter. Das Filtergewebe entspricht der Klasse M (BIA | En 60335-2-69). Das bedeutet, dass alle Partikel bis zu einem Mikrometer durch den Filter gestoppt werden, um die Motoren und den Bediener zu schützen.



LEISTUNG
7.5 kW ✓



OBERFLÄCHE
38.000 cm² ✓



SAMMELBEHÄLTER
100 Liter ✓

SPEZIFIKATIONEN

	MOTOR		MOTOR		MASCHINE
Typ	Seitenkanalverdichter	Frequenz	50/60	Saugmund	70 Ø mm
Spannung	400 V	Leistung	10 HP	Abmessung	65 x 110 cm
IP	55	Schutzklasse	F	Gesamthöhe	140 cm
Max. Unterdruck	330 mBar		PRIMÄRFILTER	Gewicht	190 kg
Unterdruck an der Ansaugöffnung	260 mBar	Typ	Filtertaschen		
Max. Luftleistung	730 m ³ /h	Klasse EN 60335-2-69	M Klasse		
Sicherheitsventil	optional	Filtermedium	Polyester		
Geräuschpegel	79 dB (A)	Abreinigung	manueller Rüttler		