

**TB 22** 

Der Dreiphasen-Industriesauger TB 22 ist mit Seitenkanalverdichter ausgestattet und eignet sich optimal für den Dauereinsatz.

Das Material, das der TB 22 aufsaugt, wird in einem robusten Stahlbehälter gesammelt.

Hinter dem Staubsauger befindet sich ein Metallbügel, mit dem Sie den Behälter aushaken können. Dieser kann dank der 4 Rollen, mit denen es ausgestattet ist, leicht entfernt werden. Die robuste Bauweise sorgt für große Stabilität.





LEISTUNG 2.2 kW ✓



15.000 cm<sup>2</sup>



## **SPEZIFIKATIONEN**

	MOTOR
Тур	Seitenkanalverdichter
Spannung	400 V
IP	55
Max. Unterdruck	280 mBar
Unterdruck an der Ansaugöffnung	220 mBar
Max. Luftleistung	280 m³/h
Sicherheitsventil	serienmäßig
Geräuschpegel	72 dB (A)

	MOTOR
Frequenz	50/60
Leistung	3 HP
Schutzklasse	F

	PRIMÄRFILTER
Тур	Filtertaschen
Klasse EN 60335-2-69	M Klasse
Filtermedium	Polyester
Abreinigung	manueller Rüttler

	MASCHINE
Saugmund	70 Ø mm
Abmessung	55 x 62 cm
Gesamthöhe	140 cm
Gewicht	55 kg